

PŘEHLED SORTIMENTU

SORTIMENT X-LINE JE UVEDEN V ŠEDÝCH SLOUPCÍCH

FUNKCE	105	310	315	420	550	535 AWD	315X	430X	450X	435X AWD
Pohon všech kol						●				●
GPS asistovaná navigace					●	●	●	●	●	●*
Automower® Connect s GPS sledováním pro případ odcizení		○	○	○	●	●	●	●	●	●
Automower® Connect@Home		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kompatibilita s Alexa / Google Home					●	●	●	●	●	●
Možnost kombinace s GARDENA smart systémem					●	●	●	●	●	●
Detekce vzdálených objektů					●	●			●	●
Automatické projíždění pasáží		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Časovač podle počasí			●	●	●	●*	●	●	●	●*
LED světlomety							●	●	●	●
Ultrachý pohon				●	●	●		●	●	●
Elektrické nastavení výšky sečení				●	●	●		●	●	●
Naváděcí kabel	1	1	1	2	3	3	1	2	3	2
Metody vyhledávání	1	3	3	4	5	5	3	4	5	4*
Maximální sklon sekané plochy	25 %	40 %	40 %	45 %	45 %	70 %	40 %	45 %	45 %	70 %
Profily (paměť nastavení)			●	●			●	●	●	
Spirálové sečení		●	●	●			●	●	●	
Sečení na místě			●	●			●	●	●	
Velký displej			●	●	●	●	●	●	●	●
Podsvícený displej					●	●		●	●	●
Vyměnitelný horní kryt		●	●		●	●	●	●	●	●
Přezový nárazník					●	●	●	●	●	●
Vzdálené startovací body	x1	x3	x3	x5	x5	x5	x3	x5	x5	x5
Kontrola sečení ve svazích		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kontrola nevyváženosti nožového disku		●	●	●	●	●	●	●	●	●*

● Standardní ○ Volitelné * K dispozici u 435X AWD s aktualizací softwaru během roku 2019

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

SORTIMENT X-LINE JE UVEDEN V ŠEDÝCH SLOUPCÍCH

PARAMETRY	105	310	315	420	550	535 AWD	315X	430X	450X	435X AWD
Doporučená pracovní plocha	600 m ²	1000 m ²	1500 m ²	2200 m ²	5000 m ²	3500 m ²	1600 m ²	3200 m ²	5000 m ²	3500 m ²
Přibližný čas nabíjení	50 min	60 min	60 min	55 min	60 min	30 min	60 min	65 min	75 min	30 min
Přibližná doba sekání na jedno nabití	70 min	70 min	70 min	105 min	270 min	100 min	70 min	135 min	260 min	100 min
Hladina hluku, dB(A) *	61 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	58 dB(A)	61 dB(A)	62 dB(A)	60 dB(A)	58 dB(A)	59 dB(A)	62 dB(A)
Minimální šířka průchodu	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Maximální sklon sekané plochy	25 %	40 %	40 %	45 %	45 %	70 %	40 %	45 %	45 %	70 %
Maximální sklon svahu u ohraničujícího vodiče	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	50 %	15 %	15 %	15 %	50 %
Alarm / PIN-kód / GPS navigace	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Pracovní plocha za hodinu	43 m ²	56 m ²	68 m ²	92 m ²	208 m ²	146 m ²	68 m ²	133 m ²	208 m ²	146 m ²
Šířka / výška sekání	17 / 2–5 cm	22 / 2–6 cm	22 / 2–6 cm	24 / 2–6 cm	24 / 2–6 cm	22 / 3–7 cm	22 / 2–6 cm	24 / 2–6 cm	24 / 2–6 cm	22 / 3–7 cm
Typ akumulátoru	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Průměrná spotřeba energie při maximálním využití	5 kWh/měsíc	8 kWh/měsíc	10 kWh/měsíc	19 kWh/měsíc	23 kWh/měsíc	24 kWh/měsíc	10 kWh/měsíc	20 kWh/měsíc	24 kWh/měsíc	24 kWh/měsíc
Hmotnost, kg	6,7 kg	9,0 kg	9,0 kg	11,5 kg	13,5 kg	17,0 kg	9,0 kg	13,2 kg	13,9 kg	17,3 kg
Náhradní břity v balení	9 ks	9 ks	9 ks	9 ks	9 ks	9 ks	9 ks	9 ks	9 ks	9 ks

* Emise hluku v prostředí se měří jako akustický výkon (LWA) v souladu se směrnici ES 2000/14/ES. Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje nestálost výroby a odchylku od zkušební předpisu o 1–3 dB (A).